

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 2026

RANGE ROVER
SPORT



MOTEURS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le Range Rover Sport est équipé de groupes motopropulseurs avancés, offrant de nouveaux niveaux de performance, d'efficacité et d'agrément. Le choix de la motorisation hybride électrique, pour une conduite entièrement électrique, sans aucune émission polluante, s'offre à vous, en plus des variantes essence et Diesel.

1

MOTORISATIONS

Découvrez les groupes motopropulseurs disponibles, leur consommation de carburant et leurs spécifications.

2

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Découvrez la garde au sol, le diamètre de braquage et les autres spécifications techniques.

MOTORISATIONS

			DIESEL MILD-HYBRIDE (MHEV)	
			D250	D350
MOTORISATION				
Véhicule hybride (MHEV)			■	■
Boîte de vitesses			Automatique	Automatique
Transmission			Transmission 4 roues motrices (AWD)	Transmission 4 roues motrices (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			183 (249) / 4 000	258 (350) / 4 000
Couple maximal (Nm / tr/min)			600 / 1 250-2 250	700 / 1 500-3 000
Cylindrée (cm ³)			2 997	2 997
Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre			6 / 4	6 / 4
Disposition des cylindres			En ligne	En ligne
Alésage / Course (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Taux de compression (:1)			15,5	15,5
CONSUMMATION – WLTP*				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	11,2-11,8	11,3-11,8
	Moyenne	l/100 km	6,9-7,3	7,0-7,3
	Élevée	l/100 km	5,7-6,3	5,8-6,3
	Très élevée	l/100 km	6,8-7,8	6,9-7,7
	Cycle mixte	l/100 km	7,1-7,7	7,1-7,7
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	294-310	297-310
	Moyenne	g/km	182-191	183-191
	Élevée	g/km	150-165	151-165
	Très élevée	g/km	179-203	180-203
	Cycle mixte	g/km	186-203	187-203
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			80	80
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRf)			■	■

■ De série.

*Les chiffres fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIESEL MILD-HYBRIDE (MHEV)	
	D250	D350
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	7,7	5,8
Vitesse maximale (km/h)	206	234
FREINS		
Type de freins avant	Étrier à quatre pistons opposés et disque ventilé	Étrier à quatre pistons opposés et disque ventilé
Diamètre à l'avant (mm)	380	380
Type de freins arrière	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé
Diamètre à l'arrière (mm)	355	355
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier
POIDS*		
Masse en ordre de marche [†] (kg)	2 390	2 435
Poids à vide (DIN) ^{††} (kg)	2 315	2 360
Poids total en charge du véhicule (GVW) (kg)	3 220	3 220
REMORQUAGE		
Remorque non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage maximale (kg)	Jusqu'à 3 500	Jusqu'à 3 500
Poids maximal autorisé au point d'attelage (kg)	150	150
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)	6 720	6 720
CHARGEMENT DE TOIT[‡]		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. [†]Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

^{††}Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche. ^{†††}Avec des réservoirs pleins et 90% de carburant. [‡]Le chargement de toit n'est disponible qu'avec des toits panoramiques fixes et coulissants.

MOTORISATIONS

			ESSENCE PHEV	
MOTORISATION			P460e	P550e
Véhicule hybride rechargeable (PHEV)			■	■
Boîte de vitesses			Automatique	Automatique
Transmission			Transmission 4 roues motrices (AWD)	Transmission 4 roues motrices (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			338 (460) / 5 000-6 000	405 (550) / 5 000-6 000
Couple maximal (Nm / tr/min)			660 / 1 000-4 500	800 / 2 000-4 500
Cylindrée (cm ³)			2 996	2 996
Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre			6 / 4	6 / 4
Disposition des cylindres			En ligne	En ligne
Alésage / Course (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Taux de compression (:1)			10,6	10,6
CONSUMMATION - WLTP*				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	-	-
	Moyenne	l/100 km	-	-
	Élevée	l/100 km	-	-
	Très élevée	l/100 km	-	-
	Cycle mixte	l/100 km	2,7-3,3	2,7-3,3
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	-	-
	Moyenne	g/km	-	-
	Élevée	g/km	-	-
	Très élevée	g/km	-	-
	Cycle mixte	g/km	60-74	62-75
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			71,5	71,5
Filtre à particules essence (GPF)			■	■

■ De série - Non disponible.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur, avec une batterie complètement chargée. À titre de comparaison uniquement. Les valeurs réelles peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet réel et l'état de la batterie. Les données relatives à l'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de série sur un trajet standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE PHEV	
	P460e	P550e
BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE		
Borne de recharge à domicile 7 kWh	5 h à 100 %	5 h à 100 %
Chargeur rapide CC 50 kW	40 min à 80 %	40 min à 80 %
Prise domestique 2,3 kWh	15 h à 100 %	15 h à 100 %
Capacité totale de la batterie (utilisable) (kWh)	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Longueur du câble de charge (m)	5	5
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	5,6	4,8
Vitesse maximale (km/h)	225	242
DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE		
Vitesse maximale (km/h)	140	140
Autonomie électrique cycle mixte (WLTP*) (km)	118-104	116-103
FREINS		
Type de freins avant	Étrier à quatre pistons opposés et disque ventilé	Étrier à six pistons opposés et disque ventilé
Diamètre à l'avant (mm)	380	400
Type de freins arrière	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé
Diamètre à l'arrière (mm)	355	370
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	
POIDS*		
Masse en ordre de marche [†] (kg)	2 741	2 809
Poids à vide (DIN) ^{††} (kg)	2 666	2 734
Poids total en charge du véhicule (GVW) (kg)	3 450	3 450
REMORQUAGE		
Remorque non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage maximale (kg)	Jusqu'à 3 000	Jusqu'à 3 000
Poids maximal autorisé au point d'attelage (kg)	120	120
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)	6 450	6 450
CHARGEMENT DE TOIT*		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur, avec une batterie complètement chargée. Données fournies uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet réel et l'état de la batterie. Les données relatives à l'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de série sur un trajet standard. **Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. [†]Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. [†]Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche. ^{††}Avec des réservoirs pleins et 90% de carburant. [‡]Le chargement de toit n'est disponible qu'avec des toits panoramiques fixes et coulissants.

MOTORISATIONS

			ESSENCE MILD-HYBRIDE (MHEV)	
MOTORISATION			P380	P540
Boîte de vitesses			Automatique	
Transmission			Transmission 4 roues motrices (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			280 (381) / 5 000-6 000	
Couple maximal (Nm / tr/min)			550 / 2 000-4 500	
Cylindrée (cm ³)			2 996	
Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre			6 / 4	
Disposition des cylindres			En ligne	
Alésage / Course (mm)			83,0 / 92,3	
Taux de compression (:1)			10,6	
CONSOMMATION - WLTP*				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	14,7-15,1	
	Moyenne	l/100 km	9,0-9,7	
	Élevée	l/100 km	7,7-8,3	
	Très élevée	l/100 km	9,1-10,0	
	Cycle mixte	l/100 km	9,4-10,1	
WLTP Émissions de CO ₂	Basse	g/km	332-341	
	Moyenne	g/km	202-220	
	Élevée	g/km	174-188	
	Très élevée	g/km	205-226	
	Cycle mixte	g/km	212-228	
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			90	
Filtre à particules essence (GPF)			■	

■ De série.

*Les chiffres fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. À titre de comparaison uniquement. Les valeurs réelles peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet réel et l'état de la batterie.

†Couple moteur/MHEV combiné de 800 Nm lors de l'utilisation du mode Dynamic Launch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE MILD-HYBRIDE (MHEV)	
	P380	P540
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	5,4	4,5
Vitesse maximale (km/h)	242	250
FREINS		
Type de freins avant	Étrier à six pistons opposés et disque ventilé	Étrier à six pistons opposés et disque ventilé
Diamètre à l'avant (mm)	380	400
Type de freins arrière	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé	Étrier flottant à piston simple et disque ventilé
Diamètre à l'arrière (mm)	355	370
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier
POIDS*		
Masse en ordre de marche [†] (kg)	2 394	2 585
Poids à vide (DIN) ^{††} (kg)	2 319	2 510
Poids total en charge du véhicule (GVW) (kg)	3 220	3 250
REMORQUAGE		
Remorque non freinée (kg)	750	750
Capacité de remorquage maximale (kg)	Jusqu'à 3 500	Jusqu'à 3 500
Poids maximal autorisé au point d'attelage (kg)	150	150
Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg)	6 720	6 750
CHARGEMENT DE TOIT[†]		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	100	100

- Non disponible.

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. [†]Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. [†]Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

^{††}Avec des réservoirs pleins et 90% de carburant. [†]Le chargement de toit n'est disponible qu'avec des toits panoramiques fixes et coulissants.

NOUVEAU RANGE ROVER SPORT DIMENSIONS ET CAPACITÉS

HAUTEUR DU VÉHICULE

Hauteur maximale (suspension pneumatique) 1 822 mm

GARDE AU SOL

Hauteur en tout-terrain 283 mm / 275 mm†

Garde au sol standard 218 mm / 211 mm†

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

Deux roues directrices de trottoir à trottoir 10,95 m
 Quatre roues directrices de trottoir à trottoir 10,95 m
 Deux roues directrices de mur à mur 12,53 m
 Quatre roues directrices de mur à mur 10,95 m
 Tours de volant de butée à butée 2,78

PASSAGE À GUÉ

Profondeur de gué maximale 900 mm

HAUTEUR SOUS PAVILLON

Hauteur sous pavillon maximale des sièges avant 998 mm
 Hauteur sous pavillon maximale de la deuxième rangée 982 mm

ESPACE POUR LES JAMBES

Espace maximal pour les jambes des sièges avant 1 024 mm
 Espace maximal pour les jambes à la deuxième rangée 961 mm

CAPACITÉ DE L'ESPACE DE CHARGEMENT**

Hauteur 793 mm
 Largeur 1 400 mm
 Largeur entre les passages de roues 1 103 mm
 Longueur derrière la première rangée 1 827 mm
 Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée
 Solide* 1 491 litres
 Liquide** 1 860 litres
 Longueur derrière la deuxième rangée 970 mm
 Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée
 Solide* 647 litres
 Liquide** 835 litres



Hauteur
1 822 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 2 047 mm
 Largeur rétroviseurs déployés 2 209 mm



Longueur hors tout standard 4 946 mm



Voie arrière 1 704 mm

Hauteur de conduite	Angle de fuite	Angle central	Angle d'approche
Mode Tout-terrain	29,8° / 30°†	26,7° / 24,4†	33°
Position normale	25°	21,5° / 19°†	26,1° / 22,5°††

*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). **Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide. †Sur les modèles PHEV. ††Sur les modèles Dynamic.